

UniGrip - com Porca Suporte



ESPECIFICAÇÃO

Technical drawings of three types of Gripple cables (No. 2, No. 3, and No. 4) showing their dimensions: A (total length), B (cable length), and C (head diameter).

No.2	Dimensão	A	B	C
	mm	80,26	16,76	19,81

No.3	Dimensão	A	B	C
	mm	98,80	16,76	21,84

No.4	Dimensão	A	B	C
	mm	114,30	21,84	29,97

Material Rosca	Rosca – aço macio (Tipo EN1A) - Zinco brilhante			
----------------	---	--	--	--

Inclinação Máxima do cabo = 15° (a menos que especificado de outra forma pela Gripple Technical Services).
Valor máximo de torque a ser aplicado, No. 2 e No. 3 = 4 lb.-ft (5Nm), No. 4 = 18lb.-ft (25Nm)


No.2	Dimensão	A	B	C
	mm	80,26	16,76	19,81
No.3	Dimensão	A	B	C
	mm	98,80	16,76	21,84
No.4	Dimensão	A	B	C
	mm	114,30	21,84	29,97
Material Rosca	Rosca – aço macio (Tipo EN1A) - Zinco brilhante			

Inclinação Máxima do cabo – 15° (a menos que especificado de outra forma pela Gripple Technical Services).
Valor máximo de torque a ser aplicado, No. 2 e No. 3 = 4 lb.-ft (5Nm), No. 4 = 18lb.-ft (25Nm)

MONTAGEM E DESMONTAGEM

1. 2. 3. 4. Ajuste Multiníveis

Multiníveis



CARACTERÍSTICAS

- Rápido - até 6 vezes mais rápido que os sistemas tradicionais
- Seguro - pode ser pré-instalado ao perfil usando porca e parafuso, reduzindo o tempo de trabalho em altura.
- Fácil - botão de ajuste integrado ao gripper, projetado ergonomicamente para permitir ajuste simples.
- Confiança - o botão funciona como um parafuso de trava segura.
- Forte - Maior capacidade de carga, até 250 Kg com fator de segurabça de 5:1
- Modelo fornecido com porca suporte e arruela quadrada
- Saída de cabo central
- Ideal para uso com perfil

- Rápido - até 6 vezes mais rápido que os sistemas tradicionais
- Seguro - pode ser pré-instalado ao perfil usando porca e parafuso, reduzindo o tempo de trabalho em altura.
- Fácil - botão de ajuste integrado ao gripper, projetado ergonomicamente para permitir ajuste simples.
- Confiança - o botão funciona como um parafuso de trava segura.
- Forte - Maior capacidade de carga, até 250 Kg com fator de segurabça de 5:1
- Modelo fornecido com porca suporte e arruela quadrada
- Saída de cabo central
- Ideal para uso com perfil

TERMINAIS DISPONÍVEIS

		
Laço	Parafuso	Gancho
		
Olhal 90°	Toggle	Top Hat



INFORMAÇÕES

Capacidade de carga:

No.2 - 55 Kg @ 5:1
No.3 - 110 Kg @ 5:1
No.4 - 250 Kg @ 5:1

Material:

Corpo - Zinco ZA2
Guia - copolímero de acetato
Cunha - Aço sintetizado com dureza mínima
56 Rockwell C
Botão - copolímero de acetato

Botão - copolímero de acetal

